

SOLANS Protex PE-HD 74 Kabelschutzrohr



Kabelschutzrohr zum Verlegen von Daten- und Telekommunikationskabeln, Stromkabeln, Steuer- und Signalkabeln.

Produktinformationen

Material: PE-HD Neuware
Norm: DIN 16874
Farbe: Schwarz
Beschriftung: Standard Solans
Lieferform: Stangenware à 6 Meter
Rohrbauart: Glatte Innen- und Außenwandung
Rohrende: Angephast/glatt

Technische Daten

Dichtsystem:
 SR Speziallippendichtring aus SBR mit ausgezeichnetem Kompressionsverhalten

Druckdichtheit: (23 +-5)°C, 0,5 bar
Verlegung: Nach DIN EN 1610, KRV
 Einbauanleitung A 535a

Rohrstatik: Auf Wunsch statische Berechnung nach ATV-Arbeitsblatt 127

Auf Wunsch können unsere Kabelschutzrohre nach Kundenanforderungen angepasst werden, wie zum Beispiel die Kennzeichnung, Farbe, Design, Beschriftung, Lieferform oder auch Dimensionen.

Art.-Nr.	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	SDR	Gewicht (kg/m)	Verfügbarkeit	Palette Stk./m
090200	50	4,6	11	0,69	A	123/ 738
090205	63	3,6	17,6	0,72	A	88/ 528
090210	75	2,9	26	0,73	A	73/ 438
090215	90	3,5	26	1,03	A	58/ 348
090220	110	3,4	32	1,23	S	48/ 288
090221	110	4,2	26	1,48	S	48/ 288
090222	110	5,3	21	1,82	S	48/ 288
090223	110	6,3	17,6	2,12	S	48/ 288
090230	125	3,9	32	1,59	S	43/ 258
090231	125	4,8	26	1,91	S	43/ 258
090250	160	4,9	33	2,51	S	33/ 198
090251	160	6,2	26	3,10	S	33/ 198
094241	140	6,7	21	4,18	S	38/ 228
094250	160	3,2	50	2,41	A	33/ 198
094251	160	4,7	34	3,44	S	33/ 198

S: Standardprogramm, A: Auf Anfrage