

SOLANS Protex PP 78 Kabelschutzrohr



Kabelschutzrohr zum Verlegen von Daten- und Telekommunikationskabeln, Stromkabeln, Steuer- und Signalkabeln.

Produktinformationen

Material: PP Recyclat
Norm: DIN 16878
Farbe: Schwarz
Beschriftung: Standard Solans
Lieferform: Stangenware à 6 Meter
Rohrbauart: Glatte Innen- und Außenwandung,
Rohrende: Angephast/glatt

Technische Daten

Dichtsystem: SR Speziallippendichtring aus SBR
Druckdichtheit: (23 +-5)°C, 0,5 bar
Verlegung: Nach DIN EN 1610, KRV
 Einbauanleitung A 535a
Rohrstatik: Auf Wunsch statische Berechnung
 nach ATV-Arbeitsblatt 127

Auf Wunsch können unsere Kabelschutzrohre nach Kundenanforderungen angepasst werden, wie zum Beispiel die Kennzeichnung, Farbe, Design, Beschriftung, Lieferform oder auch Dimensionen.

Art.-Nr.	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	SDR	Gewicht (kg/m)	Verfügbarkeit	Palette Stk./m
092220	110	3,4	32	1,17	S	48/ 288
092221	110	4,2	26	1,40	S	48/ 288
092223	110	5,3	21	1,74	S	48/ 288
092224	110	6,3	17,6	2,12	S	48/ 288
092230	125	3,9	32	1,50	S	43/ 258
092231	125	4,8	26	1,80	S	43/ 258
092250	160	4,9	33	2,40	S	33/ 198
092251	160	6,2	26	3,00	S	33/ 198

S: Standardprogramm, A: Auf Anfrage