

SOLANS Protex PVC 75 Kabelschutzrohr



Kabelschutzrohr zum Verlegen von Daten- und Telekommunikationskabeln, Stromkabeln, Steuer- und Signalkabeln.

Produktinformationen

Material: PVC Recyclat
Norm: DIN 16875
Farbe: Schwarz ohne Streifen
Beschriftung: Standard Solans
Lieferform: Stangenware à 6 Meter
Rohrbauart: Glatte Innen- und Außenwandung
Rohrende: Angephast/glatt und markiert

Technische Daten

Dichtsystem:
 SR Speziallippendichtring aus SBR mit ausgezeichnetem Kompressionsverhalten Alternativ PVC Klebesystem

Druckdichtheit: (23 +-5)°C, 0,5 bar
Verlegung: Nach DIN EN 1610, KRV
 Einbauanleitung A 535a

Rohrstatik: Auf Wunsch statische Berechnung nach ATV-Arbeitsblatt 127

Auf Wunsch können unsere Kabelschutzrohre nach Kundenanforderungen angepasst werden, wie zum Beispiel die Kennzeichnung, Farbe, Design, Beschriftung, Lieferform oder auch Dimensionen.

Art.-Nr.	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	SDR	Gewicht (kg/m)	Verfügbarkeit	Palette Stk./m
094201	50	1,8	28	4,43	S	123/ 738
094200	50	3,7	14	0,81	A	123/ 738
094206	63	1,9	33	0,57	S	88/ 528
094211	75	2,2	34	0,79	S	73/ 438
094216	90	2,7	33	1,13	S	58/ 348
094221	110	3,2	34	1,64	S	48/ 288
094222	110	5,3	21	2,61	A	48/ 288
094231	125	3,7	34	2,13	S	43/ 258
094241	140	6,7	21	4,18	S	38/ 228
094251	160	4,7	34	3,44	S	33/ 198

S: Standardprogramm, A: Auf Anfrage; *Durchbruchrohr ohne Muffe